




Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM (initial MacAdam)
L80 / 75000 h
DALI-2, non atenuable
IP20

Types



Colours



Reflector



Distribución luminosa






UNICO Q1 / Q4

ceiling

EN Square surface mounted multi-downlight made of aluminium; equipped with one (Q1) / four (Q4) individually selectable or pre-specified, customised light element(s); luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; converter integrated into luminaire housing; surface powder coated; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering


ES Downlight múltiple de aluminio cuadrada de superficie; equipada con uno (Q1) / cuatro (Q4) sistemas de lentes elegibles individualmente o de definición fija, específicos para la aplicación; cuerpo luminoso insertable en la placa de montaje por enclavamiento y sin necesidad de herramienta; convertidor integrado en el cuerpo luminoso; superficie con recubrimiento de pintura en polvo; reflector de alta calidad con superficie de múltiples facetas revestida con aluminio por vaporización; proyección precisa con varias distribuciones de la luz distintas simétricas; o con distribución de luz asimétrica; LEDS de alta eficiencia que proporcionan una alta reproducción cromática




black & chrome reflector



one luminaire multiple scenes





UNICO Q1 ceiling

CRI ≥ 90 · 2 SDCM · X-PERT · X-PERT

MEDIUM ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 E ◪ ■ 2 1

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 F ◪ ■ 2 1

Order options


COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
jet black RAL 9005	B	chrome	0
white aluminium RAL 9006	G	black	B
traffic white RAL 9016	W		


WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90, non DIM

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
6.4 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 9 1 G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 0 1 G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 2 1 G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 1 1 1 G ◪ ■ 2 1



UNICO Q4 ceiling





MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ B ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ B ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ B ◪ ■ 2 1

FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ C ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ C ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ C ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ D ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ D ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ D ◪ ■ 2 1

SPOT ROUND CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ K ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ K ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ K ◪ ■ 2 1

MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ◆ E ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ◆ E ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ◆ E ◪ ■ 2 1

Order options

CONTROL ◆		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		

FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ⬍ F ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ⬍ F ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ⬍ F ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ⬍ F ◪ ■ 2 1

WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ⬍ G ◪ ■ 2 1
	3000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ⬍ G ◪ ■ 2 1
	3500 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ⬍ G ◪ ■ 2 1
	4000 K	lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ⬍ G ◪ ■ 2 1

WALLWASHER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	ORDER CODE
11.0 W	2700 K	1110 lm	0 9 0 - 1 Q 4 9 ⬍ A ◪ 0 2 1
	3000 K	1110 lm	0 9 0 - 1 Q 4 0 ⬍ A ◪ 0 2 1
	3500 K	1160 lm	0 9 0 - 1 Q 4 2 ⬍ A ◪ 0 2 1
	4000 K	1180 lm	0 9 0 - 1 Q 4 1 ⬍ A ◪ 0 2 1

Order options

CONTROL ⬍		COLOUR ◪		REFLECTOR ■	
non DIM	1	jet black RAL 9005	B	chrome	0
DALI-2	3	white aluminium RAL 9006	G	black	B
		traffic white RAL 9016	W		