

## UNICO L4 / L6 basic

recessed

**EN** Rectangular recessed multi-downlight made of die-cast aluminium; equipped with four (L4) / six (L6) individually selectable or pre-specified, customised light elements; installation without tools in mounting set with ball catch system; easy electrical installation by means of reverse polarity protected plug-in connections; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface powder coated; installation possible in different housings; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with different symmetrical light distributions; or with asymmetric light distribution; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; clank-free

**FR** Multi-Downlight rectangulaire en aluminium moulé sous pression pour encastrement ; équipé de quatre (L4) / six (L6) éléments optiques à choisir de façon personnalisée ou définis de manière fixe, spécifiques à chaque application ; montage sans outil en kit de montage par système à déclic à bille ; installation électrique facile par enfichage protégé contre les inversions de polarité ; convient aux épaisseurs de plafond de 2-25 mm ; surface thermolaquée ; encastrement possible dans différents boîtiers ; réflecteur de grande qualité avec surface à microfacettes, métallisée à l'aluminium ; caractéristique de diffusion précise avec différentes possibilités de répartitions symétriques de la lumière ; ou avec distribution asymétrique de la lumière ; High-Power-LED à grande efficacité énergétique, très bon rendu des couleurs ; sans distortions

### Quickinfo

2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K  
CRI  $\geq 90$  / 3 SDCM  
UGR  $\leq 10$ , UGR  $\leq 16$ , UGR  $\leq 19$   
jusqu'à 136 lm/W  
L85 / 50000 h, L90 / 50000 h  
DALI-2, non DIM  
front IP20

### Types



### Couleur



### Set de montage



### Répartition de la lumière




DiiA® standards  
251, 252, 253



one luminaire  
multiple scenes




plug / socket  
connector



black & gold  
reflector  
(optional)



tunable white  
2700 - 5000 K  
(optional)



## UNICO L4 basic high efficient



### FLOOD ROUND CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 11.6 W | 2700 K       | 1330 lm   | 115 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 9 ◆ C 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 1380 lm   | 119 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 0 ◆ C 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 1380 lm   | 119 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 2 ◆ C 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 1440 lm   | 124 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 1 ◆ C 0 3 1 |

### WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90


| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 11.6 W | 2700 K       | 1360 lm   | 117 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 9 ◆ D 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 1420 lm   | 122 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 0 ◆ D 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 1420 lm   | 122 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 2 ◆ D 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 1480 lm   | 128 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 1 ◆ D 0 3 1 |

### FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 11.6 W | 2700 K       | 1390 lm   | 120 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 9 ◆ F 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 1450 lm   | 125 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 0 ◆ F 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 1450 lm   | 125 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 2 ◆ F 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 1510 lm   | 130 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 1 ◆ F 0 3 1 |

### WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 11.6 W | 2700 K       | 1430 lm   | 123 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 9 ◆ G 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 1490 lm   | 128 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 0 ◆ G 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 1490 lm   | 128 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 2 ◆ G 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 1550 lm   | 134 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 1 ◆ G 0 3 1 |



## UNICO L4 basic



### SPOT ROUND chrome reflector, CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                  |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 816 lm    | 62 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 4 ◆ K 0 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 870 lm    | 66 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5 ◆ K 0 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 934 lm    | 71 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6 ◆ K 0 0 2 1 |

### NARROW MEDIUM ROUND chrome reflector, CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                  |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 830 lm    | 63 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 4 ◆ N 0 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 884 lm    | 67 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5 ◆ N 0 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 949 lm    | 72 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6 ◆ N 0 0 2 1 |

### MEDIUM ROUND CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1110 lm   | 85 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 4 ◆ B 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1180 lm   | 90 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5 ◆ B 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1270 lm   | 97 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6 ◆ B 0 2 1 |

## Order options

### CONTROL

non DIM

DALI-2



1

3

### COLOUR

chrome reflector

black reflector



0

B

**FLOOD ROUND CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1280 lm   | 98 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 4 4  C 0  2 1 |
|        | 3000 K       | 1360 lm   | 104 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5  C 0  2 1 |
|        | 4000 K       | 1460 lm   | 111 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  C 0  2 1 |

**WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1260 lm   | 96 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 4 4  D 0  2 1 |
|        | 3000 K       | 1350 lm   | 103 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5  D 0  2 1 |
|        | 4000 K       | 1440 lm   | 110 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  D 0  2 1 |

**MEDIUM SQUARE CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1090 lm   | 83 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 4  E 0  2 1 |
|        | 3000 K       | 1160 lm   | 89 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5  E 0  2 1 |
|        | 4000 K       | 1250 lm   | 95 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  E 0  2 1 |

**FLOOD SQUARE CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1300 lm   | 99 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 4 4  F 0  2 1 |
|        | 3000 K       | 1380 lm   | 105 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5  F 0  2 1 |
|        | 4000 K       | 1480 lm   | 113 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  F 0  2 1 |

**WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90**



| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1330 lm   | 102 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 4  G 0  2 1 |
|        | 3000 K       | 1420 lm   | 108 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5  G 0  2 1 |
|        | 4000 K       | 1520 lm   | 116 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  G 0  2 1 |

**WALLWASHER chrome reflector, CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                                                                                                      |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1130 lm   | 86 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 4  A 0 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1200 lm   | 92 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 5  A 0 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1290 lm   | 98 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  A 0 0 2 1 |

**WALL FLOOR CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 W | 2700 K       | 1180 lm   | 90 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 4 4  W 0  2 2 |
|        | 3000 K       | 1250 lm   | 95 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 4 5  W 0  2 2 |
|        | 4000 K       | 1340 lm   | 102 lm/W | 0 9 0 - 7 L 4 6  W 0  2 2 |

**UNICO L6 basic high efficient****FLOOD ROUND CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.0 W | 2700 K       | 1980 lm   | 116 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 9  C 0  3 1 |
|        | 3000 K       | 2060 lm   | 121 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 0  C 0  3 1 |
|        | 3500 K       | 2060 lm   | 121 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 2  C 0  3 1 |
|        | 4000 K       | 2150 lm   | 126 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 1  C 0  3 1 |

**Order options****CONTROL**

non DIM

DALI-2



1

3

**COLOUR**

chrome reflector

black reflector



0

B

**WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90**



| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 17.0 W | 2700 K       | 2040 lm   | 120 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 9 ◆ D 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 2120 lm   | 125 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 0 ◆ D 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 2120 lm   | 125 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 2 ◆ D 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 2210 lm   | 130 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 1 ◆ D 0 3 1 |

**FLOOD SQUARE CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 17.0 W | 2700 K       | 2080 lm   | 122 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 9 ◆ F 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 2170 lm   | 128 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 0 ◆ F 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 2170 lm   | 128 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 2 ◆ F 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 2260 lm   | 133 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 1 ◆ F 0 3 1 |

**WIDE FLOOD SQUARE CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 17.0 W | 2700 K       | 2140 lm   | 126 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 9 ◆ G 0 3 1 |
|        | 3000 K       | 2230 lm   | 131 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 0 ◆ G 0 3 1 |
|        | 3500 K       | 2230 lm   | 131 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 2 ◆ G 0 3 1 |
|        | 4000 K       | 2320 lm   | 136 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 1 ◆ G 0 3 1 |

**UNICO L6 basic****SPOT ROUND chrome reflector, CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                  |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1170 lm   | 63 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ K 0 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1250 lm   | 67 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ K 0 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1340 lm   | 72 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ K 0 0 2 1 |

**NARROW MEDIUM ROUND chrome reflector, CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                  |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1190 lm   | 64 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ N 0 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1270 lm   | 68 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ N 0 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1360 lm   | 73 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ N 0 0 2 1 |

**MEDIUM ROUND CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1590 lm   | 85 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ B 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1690 lm   | 91 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ B 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1820 lm   | 98 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ B 0 2 1 |

**FLOOD ROUND CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1830 lm   | 98 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ C 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1950 lm   | 105 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ C 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 2090 lm   | 112 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ C 0 2 1 |

**WIDE FLOOD ROUND CRI ≥ 90**

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1810 lm   | 97 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ D 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1930 lm   | 104 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ D 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 2070 lm   | 111 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ D 0 2 1 |

**Order options****CONTROL**

non DIM

DALI-2



1

3

**COLOUR**

chrome reflector

black reflector



0

B

**MEDIUM SQUARE** CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1560 lm   | 84 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ E 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1660 lm   | 89 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ E 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1790 lm   | 96 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ E 0 2 1 |

**FLOOD SQUARE** CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1860 lm   | 100 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ F 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1980 lm   | 106 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ F 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 2120 lm   | 114 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ F 0 2 1 |

**RECTANGULAR MEDIUM** CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|---------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1610 lm   | 87 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ R 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1720 lm   | 92 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ R 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1840 lm   | 99 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ R 0 2 1 |

**WIDE FLOOD SQUARE** CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1910 lm   | 103 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ G 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 2030 lm   | 109 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ G 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 2180 lm   | 117 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ G 0 2 1 |

**WALLWASHER** chrome reflector, CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM  | ORDER CODE                  |
|--------|--------------|-----------|---------|-----------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1610 lm   | 87 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ A 0 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1720 lm   | 92 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ A 0 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1850 lm   | 99 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ A 0 0 2 1 |


**WALL FLOOR** CRI ≥ 90

| SYSTEM | COLOUR TEMP. | LUM. FLUX | SYSTEM   | ORDER CODE                |
|--------|--------------|-----------|----------|---------------------------|
| 18.6 W | 2700 K       | 1680 lm   | 90 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 6 4 ◆ W 0 2 1 |
|        | 3000 K       | 1800 lm   | 97 lm/W  | 0 9 0 - 7 L 6 5 ◆ W 0 2 1 |
|        | 4000 K       | 1930 lm   | 104 lm/W | 0 9 0 - 7 L 6 6 ◆ W 0 2 1 |


**Electrical mounting accessories (optional)****THROUGH WIRING CONNECTION BOX**

| TYPE                      | L-W-H (mm) | ORDER CODE            |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| non DIM cable ø 4 – 12 mm | 105-58-30  | 0 0 5 - 2 5 3 1 1 1 0 |
| DALI cable ø 4 – 12 mm    | 105-58-30  | 0 0 5 - 2 5 5 1 1 1 0 |

Linect®-Ready

**Mounting accessories (required)****MOUNTING SET** trimless


| TYPE                                       | L-W-H (mm) | ORDER CODE            |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| for plasterboard ceilings 12.5/15/20/25 mm | 160-47-47  | 0 9 0 - 7 L 4 0 1 0 0 |
| for UNICO L4                               |            |                       |

**MOUNTING SET** trimless

| TYPE                                       | L-W-H (mm) | ORDER CODE            |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| for plasterboard ceilings 12.5/15/20/25 mm | 235-47-47  | 0 9 0 - 7 L 6 0 1 0 0 |
| for UNICO L6                               |            |                       |

**Order options**


| CONTROL | ◆ | COLOUR           | ■ |
|---------|---|------------------|---|
| non DIM | 1 | chrome reflector | 0 |
| DALI-2  | 3 | black reflector  | B |



**MOUNTING SET with trim** for intermediate ceilings, 2-25 mm

| COLOUR        | L·W·H (mm) | ORDER CODE            |
|---------------|------------|-----------------------|
| jet black     | 176-63-30  | 0 9 0 - 7 L 4 0 2 0 B |
| traffic white | 176-63-30  | 0 9 0 - 7 L 4 0 2 0 W |

for UNICO L4



**MOUNTING SET with trim** for intermediate ceilings, 2-25 mm

| COLOUR        | L·W·H (mm) | ORDER CODE            |
|---------------|------------|-----------------------|
| jet black     | 251-63-30  | 0 9 0 - 7 L 6 0 2 0 B |
| traffic white | 251-63-30  | 0 9 0 - 7 L 6 0 2 0 W |

for UNICO L6

# Gasthaus Vilsalpsee, Tannheim

Autriche

## Architecte


Mario Gasser  
Architecture

## Photographe


Christian Flatscher Mario  
Gasser Architecture



## Produits utilisés



**SASSO 60 round  
recessed 1 lamp**



**SASSO 60 round  
wall**



**UNICO L4 / L6 basic  
recessed**



