


FLOW

surface


EN Square aluminium luminaire housing, flat design (luminaire housing 35mm); surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting, luminaire housing set 11mm away from wall or ceiling; convenient quick mounting system without tools; direct light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light directed downwards by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; completely homogeneous illumination; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring

FR Corps de luminaire carré en aluminium, forme plate (corps de luminaire 35 mm) ; surface thermolaquée ; convient au montage mur ou plafond, corps de luminaire 11mm décalé du mur ou du plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; distribution de lumière directe par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement guidée vers le bas par gravure laser ; guidage lumière au moyen de matériau réflecteur hautement réfléchissant ; éclairage parfaitement homogène ; luminance identique pour toutes les variantes de taille ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; luminaire avec 2 ouvertures câblage et borne enfichable pour câblage passant

Quickinfo

3000 K, 4000 K
CRI $\geq$ 80 / 3 SDCM
jusqu'à 146 lm/W
L90 / 50000 h
DALI-2, non DIM
Opal
IP40

Types



Couleur



Répartition de la lumière



DiiA® standards
251, 252, 253



easy mounting
by click-
mechanism



insect
protection (IP
40)




FLOW 320 surface



OPAL CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
15.4 W	3000 K	2000 lm	130 lm/W	0 7 3 - 0 1 3 1 5 O
	4000 K	2120 lm	138 lm/W	0 7 3 - 0 1 3 1 6 O




FLOW 450 surface



OPAL CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
23.9 W	3000 K	3250 lm	136 lm/W	0 7 3 - 0 1 4 1 5 O
	4000 K	3440 lm	144 lm/W	0 7 3 - 0 1 4 1 6 O




FLOW 600 surface



OPAL CRI ≥ 80

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
44.0 W	3000 K	6060 lm	138 lm/W	0 7 3 - 0 1 5 1 5 O
	4000 K	6420 lm	146 lm/W	0 7 3 - 0 1 5 1 6 O



Mounting accessories (optional)

DISMOUNTING TOOL

ORDER CODE
0 7 3 - 0 1 0 0 0 0 0

Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	pure white RAL 9010	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8
		white aluminium RAL 9006	G
		special colours	X