



TASK

free standing


EN Free standing luminaire with rectangular luminaire head made of aluminium and rounded edges; ultra low-profile design (only 15mm); rectangular downpipe; pedestal with recess for table base; surface powder coated; direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed up and down by laser engraving; optional: indirect component with special PCBs for increased luminous flux; optional: indirect component with special, inclined PCBs for asymmetric radiation characteristic; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; switch installed in the downpipe; incl. connection cable (3m) with safety plug

FR Lampadaire à tête de luminaire rectangulaire en aluminium et bords arrondis ; forme extrêm. plate (15mm seulement) ; tube rectangulaire ; pied avec échancrure pour pied de table ; surface thermolaquée ; distribution de lumière directe/indirecte par LGP-Body (Light Guiding Prism) ; lumière couplée latéralement par gravure laser, dirigée vers le haut et le bas ; en option : partie indirecte avec platines dédiées pour un flux lumineux accru ; en option : partie éclairage indirect avec platines en biais dédiées pour une caractéristique de diffusion asymétrique ; éclairage parfaitement homogène ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; interrupteur intégré dans le tube ; incl. câble raccordement (3m) avec fiche contact de protection

Quickinfo

3000 K, 4000 K
 CRI ≥ 90 / 3 SDCM
 UGR ≤ 10 , UGR ≤ 13 , UGR ≤ 19
 jusqu'à ↓ 4,370 lm / ↑ 11,000 lm
 jusqu'à 137 lm/W
 L90 / 50000 h
 DIM tactile sur tige, Loxone Air /
 DIM tactile sur tige, Loxone Air /
 ESSENTIAL sensor, capteur
 autonome ESSENTIAL
 Microprismatic
 IP20

Types



Couleur



Répartition de la lumière



suitable for
double
workstation




SENSE sensor
on request




lighting control
by touch DIM
on pole




tunable white
2700 – 6500 K



CRI ≥ 98
XPECTRUM
(optional)



TASK free standing U-shape



MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
71.0 W	3000 K	↓4100/↑13350 lm	105 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 3 0 Z
	4000 K	↓4370/↑13560 lm	112 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 3 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90


SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
80.0 W	3000 K	↓2400/↑7330 lm	122 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 2 0 Z
	4000 K	↓2550/↑7800 lm	129 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 2 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
95.0 W	4000 K	↓2030/↑11000 lm	137 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 1 1 Z
97.0 W	3000 K	↓1900/↑10300 lm	126 lm/W	0 5 9 - 2 9 4 1 0 Z



TASK free standing T-shape



MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT SOFT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
71.0 W	3000 K	↓4100/↑13350 lm	105 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 3 0 Z
	4000 K	↓4370/↑13560 lm	112 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 3 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
80.0 W	3000 K	↓2400/↑7330 lm	122 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 2 0 Z
	4000 K	↓2550/↑7800 lm	129 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 2 1 Z

MICROPRISMATIC | DIRECT / INDIRECT ASYMMETRIC POWER CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
95.0 W	4000 K	↓2030/↑11000 lm	137 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 1 1 Z
97.0 W	3000 K	↓1900/↑10300 lm	126 lm/W	0 5 9 - 2 9 5 1 0 Z

Order options

CONTROL		COLOUR	
touch DIM on pole	5	white aluminium RAL 9006	6
stand alone ESSENTIAL sensor	7	pure white RAL 9010	7
Loxone Air / ESSENTIAL sensor	S	jet black RAL 9005	8
Loxone Air / touch DIM on pole	T	special colours	X

OFFICE OMV

Autriche

Photographe

Kurt Kuball



Produits utilisés



TASK free standing

