



VARO 80 S

^{EN} Track light made of die-cast aluminium; surface powder coated; spotlight head 355° rotatable and 90° tiltable; integrated converter in the plastic adapter; high quality reflector with spherical facet finish; precise radiation characteristics with different beam angles; installed and exchanged without tools; optical attachments as accessories; optical attachments can be combined; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; variants with >120lm/W available; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; adapter for toolless insertion or movement on a variety of 3-phase power tracks

^{FR} Spot sur rail en fonte d'aluminium injectée ; surface thermolaquée ; tête de spot rotatif à 355° et orientable à 90° ; convertisseur intégré à l'adaptateur plastique ; réflecteur de grande qualité avec optique facette sphérique ; précision de caractéristique de rayonnement avec divers angles de diffusion ; Installation resp. remplacement sans outil ; éléments optiques comme accessoires ; les accessoires optiques peuvent être combinés entre eux ; avec technologie COB (Chip on Board) pour efficacité maximale ; variantes disponibles avec >120 lm/W ; pas de formation d'ombres multiples ; LED économes en énergie à restitution de couleur élevée ; adaptateur pour installation ou déplacement sans outil dans différents rails triphasés

Quickinfo

3000 K, 3500 K, 4000 K
CRI ≥ 90 / 2 SDCM
jusqu'à 149 lm/W
L80 / 50000 h
DALI-2, non DIM
IP20

Types



Couleur




Répartition de la lumière



compatible with
MOVE IT PRO



up to 149 lm/W
(high efficiency)



optical
accessories



optical
accessories
can be
combined
(max. 2)



355° rotatable,
90° tiltable




VARO 80 S track



SPOT CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1880 lm	145 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 S
	3500 K	1900 lm	146 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 S
	4000 K	1910 lm	147 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 S
21.1 W	3000 K	2750 lm	130 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 S
	3500 K	2780 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 S
	4000 K	2790 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 S
25.3 W	3000 K	3100 lm	123 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 S
	3500 K	3140 lm	124 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 S
	4000 K	3140 lm	124 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 S



MEDIUM CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1920 lm	148 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 M
	3500 K	1940 lm	149 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 M
	4000 K	1940 lm	149 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 M
21.1 W	3000 K	2800 lm	133 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 M
	3500 K	2830 lm	134 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 M
	4000 K	2840 lm	135 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 M
25.3 W	3000 K	3150 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 M
	3500 K	3190 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 M
	4000 K	3200 lm	126 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 M

FLOOD CRI ≥ 90

SYSTEM	COLOUR TEMP.	LUM. FLUX	SYSTEM	ORDER CODE
13.0 W	3000 K	1890 lm	145 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 0 F
	3500 K	1910 lm	147 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 2 F
	4000 K	1920 lm	148 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 4 1 F
21.1 W	3000 K	2760 lm	131 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 0 F
	3500 K	2790 lm	132 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 2 F
	4000 K	2800 lm	133 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 2 1 F
25.3 W	3000 K	3110 lm	123 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 0 F
	3500 K	3150 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 2 F
	4000 K	3160 lm	125 lm/W	1 8 0 - 6 4 2 3 1 F

Planning Information




possibility to combine different optical accessories (max. 2 pieces)

Order options

CONTROL		COLOUR	
non DIM	1	traffic white RAL 9016	7
DALI-2	3	jet black RAL 9005	8

Optical accessories (optional)


HONEYCOMB LOUVER




Ø-H (mm)	ORDER CODE
75-9	0 8 0 - 6 4 0 1 1 1 8



LINEAR PRISMATIC LENS	
Ø-H (mm)	ORDER CODE
75-9	0 8 0 - 6 4 0 2 1 1 0 P



SNOOT angle	
Ø-H (mm)	ORDER CODE
66-38	0 8 0 - 6 4 0 3 3 1 8



SNOOT medium	
Ø-H (mm)	ORDER CODE
66-38	0 8 0 - 6 4 0 3 2 1 8



SNOOT short	
Ø-H (mm)	ORDER CODE
66-23	0 8 0 - 6 4 0 3 1 1 8

On Running, Zurich

Suisse

Architecte

spillmann echsle
architekten ag

Lighting Design

Caduff & Stocker,
lichtplanung gmbh

Photographe


Eduardo Perez



Produits utilisés



VARO 80 S



MOVE IT 45 surface /
suspended system



L1 MOVE IT 45









Bank Raiffeisen, Founex

Suisse

Architecte

ABA PARTENAIRES SA

Photographe

Julie Masson



Produits utilisés



VARO 80 S



