

UNICO Q9 basic

trim

090-7Q943C0021 090-7Q9020B



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|--|
| Plafond , Encastré |
| réflecteur chromé , RAL9005 ¹ |
| Set de montage Noir profond |
| IP20 |
| 2910 lm |

LED

| |
|--|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 101 , R _f : 91 , R _{t(1-15)} : 89 |
| MR 0.56 |
| MDER 0.51 |

Optique

| |
|---|
| flood round |
| angle de faisceau 49° |
| UGR < 16 , ≥ 65° < 3000 cd/m ² |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |

Electrique

| |
|---------|
| DALI-2 |
| 29.9 W |
| CP2 |
| 97 lm/W |

Physique


| |
|-----------------|
| bord |
| longueur 119 mm |
| largeur 119 mm |
| hauteur 48 mm |
| 0.71 kg |

Découpe


| |
|------------------------------------|
| longueur 130 mm |
| largeur 130 mm |
| épaisseur min. du plafond 2 mm |
| épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 90 mm |

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

