

# MUSE DOUBLE LIGHT acoustic

suspended

091-122163PF



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond | Suspendu

bright blue

IP20

4400 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.72 | MDER 0.66

## Optique

symmetric

UGR  $\leq 19$  |  $\geq 65^\circ$   $< 1500$  cd/m<sup>2</sup>

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>1</sup> | SVM  $\leq 0.4$  <sup>1</sup>

## Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

système 41 W

système 107 lm/W <sup>2</sup>

## Physique

câble 1500 mm

longueur 1600 mm | largeur 646 mm | hauteur 700 mm

9.5 kg

## Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.65 <sup>3</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à C <sup>3</sup>

NRC jusqu'à 0.65 <sup>3</sup>


SAA jusqu'à 0.62 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

<sup>3</sup> Acoustic data calculations based on MUSE DOUBLE LIGHT, cavity 25cm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

