

UNICO Q1 basic

trimless

090-7Q161W0021 090-7Q10100



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond | Encastré _____

réflecteur chromé _____

IP20 _____

430 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 93 | R₍₁₋₁₅₎: 92 _____

MR 0.81 | MDER 0.74 _____

Optique

wallwasher floor _____

P_{st}LM ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

CP2 | 220-240 V _____

système 6.0 W _____

système 72 lm/W ² _____

Physique

sans bord _____

longueur 47 mm | largeur 47 mm | hauteur 51 mm _____

0.25 kg _____

Découpe


longueur 50 mm | largeur 50 mm _____

épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm _____


profondeur de l'encastrément 100 mm _____

¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

