

# UNICO L4 basic

trimless

090-7L441W0B22 090-7L40100



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond   Encastré
réflecteur noir
IP20
1180 lm

## LED

2700 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 101   R <sub>r</sub> : 91   R <sub>(1-15)</sub> : 89
MR 0.56   MDER 0.51

## Optique

wallwasher floor
P <sub>stLM</sub> $\leq 1.0$ <sup>1</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM   1 DALI Addr.
CP2   220-240 V
système 13.1 W
système 90 lm/W <sup>2</sup>

## Physique


sans bord
longueur 160 mm   largeur 47 mm   hauteur 51 mm
0.54 kg

## Découpe


longueur 165 mm   largeur 50 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 100 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

