

UNICO L2 basic

trimless

090-7L261A0022 090-7L20100



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond | Encastré _____

réflecteur chromé _____

IP20 _____

645 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 | R_f: 93 | R₍₁₋₁₅₎: 92 _____

MR 0.81 | MDER 0.74 _____

Optique

wallwasher _____

P_{stLM} ≤ 1.0 ¹ | SVM ≤ 0.4 ¹ _____

Electrique

non DIM _____

CP2 | 220-240 V _____

système 7.3 W _____

système 88 lm/W ² _____

Physique

sans bord _____

longueur 85 mm | largeur 47 mm | hauteur 51 mm _____

0.55 kg _____


Découpe

longueur 90 mm | largeur 50 mm _____


épaisseur min. du plafond 12.5 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrément 120 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

