

VARO 80

track

080-6210618M



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail _____

inclinaison max 90° _____

rotation 355° _____

noir , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

2750 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 96 , R_f: 89 , R_{t(1-5)}: 89 _____

MR 0.84 _____

MDER 0.76 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 28° _____

Electrique

non DIM _____

28.8 W _____

CP1 220-240V _____

95 lm/W _____

Physique


diamètre 87 mm _____

hauteur 145 mm _____

1 kg _____

¹ Code RAL


Répartition de la lumière



medium 28°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9660	0.49
2	2420	0.99
3	1070	1.48
4	600	1.97
5	390	2.46

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[080-6210618M] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

04.05.2024