

HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended group
073-693720X




| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ;

Dessin de fabrication



Général

| |
|---|
| Plafond Suspendu |
| couleurs acoustiques |
| classe de résistance au feu : not fire-retardant |
| PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material) |

Physique

| |
|---|
| Câble 1500 mm (500 mm min.) |
| longueur 1000 mm largeur 866 mm hauteur 40 mm |
| 7.5 kg |
| suitable for group installation |

Acoustique

| |
|---|
| Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹ |
| SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹ |
| NRC jusqu'à 0.7 ¹ |
| SAA jusqu'à 0.69 ¹ |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage

