

HEX-O MODULE 500

suspended group
073-693510L




| | |
|-----------------|--|
| Projet / Type | |
| Notes | |
| Quantité / Date | |



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (1 câble) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour installation groupée ; y compris un rail arrière pour l'alignement des corps ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l'HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



| | |
|--------------------|--|
| Général | |
| Plafond , Suspendu | |
| noir | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Physique | |
| Câble 1500 mm (500 mm min.) | |
| longueur 500 mm | |
| largeur 433 mm | |
| hauteur 100 mm | |
| 2.2 kg | |

| | |
|---|--|
| Acoustics | |
| Alpha w (α_w) jusqu'à 0.9 ¹ | |
| SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹ | |
| NRC jusqu'à 0.85 ¹ | |
| SAA jusqu'à 0.88 ¹ | |

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Notice de montage

