

HEX-O MODULE FLAT 750


suspended single
073-692620L



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond , Suspendu _____

noir _____

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.) _____

longueur 750 mm _____

largeur 650 mm _____

hauteur 40 mm _____

5.2 kg _____

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹ _____

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹ _____

NRC jusqu'à 0.7 ¹ _____

SAA jusqu'à 0.69 ¹ _____

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage



HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single
073-692620L



Projet / Type


Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.03	0.1	0.27	0.4	0.5	0.43

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



Accessoires acoustiques

HEX-O ABSORBER 1000

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marble grey	1000-866-237	073-691740D
felt grey	1000-866-237	073-691740G
noir	1000-866-237	073-691740L
blanc	1000-866-237	073-691740W
couleurs acoustiques	1000-866-237	073-691740X

