


HEX-O MODULE FLAT 750

suspended single
073-692620G



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, felt grey ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Général

Plafond Suspendu
felt grey
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 750 mm largeur 650 mm hauteur 40 mm
5.2 kg
suitable for single installation

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹
NRC jusqu'à 0.7 ¹
SAA jusqu'à 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage



Dessin de fabrication

