

HEX-O MODULE 750

suspended single
073-692610X



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, couleurs acoustiques ; inclusions de fibres étrangères possibles ; suspension par câble de 1500 mm (3 câbles) ; réglage en hauteur sans outil ; adaptés pour un montage unique ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

Général

Plafond Suspendu
couleurs acoustiques
classe de résistance au feu : not fire-retardant
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

Câble 1500 mm (500 mm min.)
longueur 750 mm largeur 650 mm hauteur 100 mm
4.7 kg
suitable for single installation

Acoustique

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.9 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹
NRC jusqu'à 0.85 ¹
SAA jusqu'à 0.88 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

Notice de montage



Dessin de fabrication

