

# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740L



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; pour la combinaison avec HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 ou HEX-O MODULE FLAT 750 ; montage sans outil ;

## Dessin de fabrication



### Général

noir

classe de résistance au feu : B-s1, d0

PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

### Physique

longueur 1000 mm | largeur 866 mm | hauteur 237 mm

4.6 kg

### Acoustique

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>

NRC jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>

SAA jusqu'à 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

### Notice de montage



# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

