

HEX-O MODULE FLAT 1000

ceiling
073-691720L



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, noir ; inclusions de fibres étrangères possibles ; approprié pour montage au plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; adaptés pour montage individuel et groupé ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ;

Général

Plafond Surface
noir
classe de résistance au feu : B-s1, d0
PET felt (made of at least 50% post-consumer recycled material)

Physique

longueur 1000 mm largeur 866 mm hauteur 40 mm
7.5 kg

Acoustique


Alpha w (α_w) jusqu'à 0.5 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à D ¹
NRC jusqu'à 0.7 ¹
SAA jusqu'à 0.69 ¹

¹ Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

Notice de montage



Dessin de fabrication



HEX-O MODULE FLAT 1000

ceiling
073-691720L



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

