


# HEX-O MODULE 500

ceiling

073-691510W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Surface	
blanc	

## Physique

longueur 500 mm	
largeur 433 mm	
hauteur 100 mm	
2.2 kg	

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) jusqu'à 0.9 <sup>1</sup>	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A <sup>1</sup>	
NRC jusqu'à 0.85 <sup>1</sup>	
SAA jusqu'à 0.88 <sup>1</sup>	


<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm

## Notice de montage



Élément acoustique hexagonal en feutre PET de haute qualité, autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; inclusions de fibres étrangères possibles ; approprié pour montage au plafond ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; adaptés pour montage individuel et groupé ; peut être combiné avec tous les plafonniers et éléments acoustiques HEX-O TRIG-O ; l' HEX-O ABSORBER insonorisant est disponible en accessoire ; accessoires présentés séparément ;

## Dessin de fabrication



# HEX-O MODULE 500

ceiling  
073-691510W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.09	0.18	0.3	0.32	0.28	0.32

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram



## Accessoires acoustiques

### HEX-O ABSORBER 750

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marble grey	750-650-237	073-691640D
felt grey	750-650-237	073-691640G
noir	750-650-237	073-691640L
blanc	750-650-237	073-691640W
couleurs acoustiques	750-650-237	073-691640X

