

## 073-1274538K





Projet / Type

## Notes

Quantité / Date



### Dessin de fabrication



IP40



## Général

Plafond | Suspendu

noir profond | RAL 9005 <sup>1</sup>

IP40

Indirect 4410 lm | direct 9020 lm

total 13430 lm

**LED**

3000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.54 | MDER 0.49

## Optique

Microprismatic | microprismatic

UGR  $\leq 16$  |  $\geq 65^\circ$   $< 3000$  cd/m<sup>2</sup>

$$\text{PstLM} \leq 1.0^2 \mid \text{SVM} \leq 0.4^2$$

## Electrique

DALI-2 | 2 DALI Addr.

CP1 | 220-240 V

système 96 W

systeme 140 lm/W<sup>3</sup>

## Physique

câble 1500 mm

diamètre 900 mm | hauteur 87 mm

13.1 kg

<sup>1</sup> Code BAI<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

