

# VELA 300 direct

surface

073-113261GO



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



220-240 V IP 40 X-PERT X-PERT

## Général

Plafond / mur | Surface  
gris | RAL 9006 <sup>1</sup>  
IP40  
1800 lm

## LED

4000 K  
CRI ≥ 80  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
MR 0.72 | MDER 0.66

## Optique

Opal | opal (lambertsch)  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup> | SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique


non DIM  
CP1 | 220-240 V  
système 16.5 W  
système 109 lm/W <sup>3</sup>

## Physique


diamètre 300 mm | hauteur 88 mm  
1.6 kg

Corps de luminaire rond en aluminium, profil roulé, soudé sans trace visible ; surface thermolaquée gris ; revêtement haut. réfléchissant pour efficacité accrue ; approprié pour montage au plafond ou mural ; système de montage rapide, convivial et sans outil ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 80 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; luminaire avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu ; indice de protection IP40 ; CP1 ; 220-240 V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur inclus, non dimmable ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage

