

MOVE IN 32 flex round

trim

063-8211417S 063-8821117 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond Demi-encastré
inclinaison max 90°
rotation 360°
blanc signalisation RAL 9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
788 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 97 R _r : 91 R _{t(15)} : 87
MR 0.52 MDER 0.47

Optique

spot angle de faisceau 18°
PstLM ≤ 1.0 ² 3 4 5 SVM ≤ 0.4 ² 3 4 5

Electrique

DALI-2 1 DALI Addr.
CP2 220-240 V
système 11.6 W luminaire 8.7 W
luminaire 91 lm/W ⁶
36 Vf 250 mA


Physique

bord
diamètre 65 mm hauteur 93 mm
0.53 kg

Découpe


diamètre 54 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 140 mm

Répartition de la lumière



h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	5970	0.32
2	1490	0.63
3	660	0.95
4	370	1.27
5	240	1.58

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² soft lens BO 32 007-1965960
³ oval lens BO 32 007-1965860
⁴ wallwasher lens BO 32 007-1965760
⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁶ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

