

MOVE IN 32 flex round

trim

063-8211417M 063-8821118 002-90743



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



220-240V

360°

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

blanc , RAL9016 ¹

Set de montage Noir profond

IP20

786 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

medium

angle de faisceau 24°

P_{stLM} ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

11.6 W

CP2 220-240V

68 lm/W

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 65 mm

hauteur 93 mm

0.47 kg

Découpe

diamètre 54 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 140 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)



Répartition de la lumière



medium 24°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 4180 | 0.42 |
| 2 | 1040 | 0.83 |
| 3 | 460 | 1.25 |
| 4 | 260 | 1.67 |
| 5 | 170 | 2.09 |

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

