

MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221518M 063-8812117 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond Demi-encastré
inclinaison max 90°
rotation 360°
noir profond RAL 9005
Set de montage blanc signalisation
IP20
1380 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 R _r : 90 R _{t(15)} : 87
MR 0.6 MDER 0.54

Optique

medium angle de faisceau 24°
PstLM ≤ 1.0 ¹ 2 3 4 SVM ≤ 0.4 ¹ 2 3 5

Electrique

non DIM
CP2 220-240 V
système 15.7 W luminaire 13.4 W
luminaire 104 lm/W ⁶
36 Vf 400 mA


Physique

sans bord
diamètre 75 mm hauteur 106 mm
0.51 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 9 mm épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 200 mm


Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6650	0.43
2	1660	0.86
3	740	1.30
4	420	1.73
5	270	2.16

Dessin de fabrication



¹ oval lens BO 45 007-1965880 ² soft lens BO 45 007-1965980
³ wallwasher lens BO 45 007-1965780
⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne
⁶ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

