

# SONO FLEX 350

trim


063-32385170



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



IP50

220-240V

~

X-PERT

## Général

Plafond , Encastré

blanc , RAL9010 <sup>1</sup>

IP50

1940 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Optique

Opal

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM

pas de lumière d'urgence

15.9 W

CP1 220-240V

122 lm/W

## Physique

bord

diamètre 378 mm

hauteur 100 mm

5.1 kg

## Découpe

diamètre 365 mm

épaisseur min. du plafond 10 mm


épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 150 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

