

# MOVE IN 45 round

trim

063-8121418F 063-8822117 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
noir , RAL9005 <sup>1</sup>  
Set de montage blanc signalisation  
IP20  
1230 lm

## LED

2700 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Optique

flood  
angle de faisceau 36°  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
15.9 W  
CP2 220-240V  
77 lm/W

## Physique


bord  
diamètre 77 mm  
hauteur 107 mm  
0.44 kg

## Découpe

diamètre 65 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 200 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

