

TASK ACOUSTIC 1200 half square

suspended
059-579226W



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Suspendu	
blanc	

Physique

panneau seulement	
longueur 1155 mm	
largeur 573 mm	
hauteur 30 mm	

Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 0.95 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹	
NRC jusqu'à 0.95 ¹	
SAA jusqu'à 0.91 ¹	


¹ Acoustic data calculations based on TASK ACOUSTIC 1200 half square, cavity 20cm

Notice de montage



Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, blanc ; déviations de couleurs possibles ; absorption du bruit direct grâce à la façade en non-tissé, ainsi qu'absorption du bruit réfléchi par le plafond/mur grâce à une couche de non-tissé supplémentaire au dos ; pour de meilleures performances acoustiques ; montage suspendu avec suspension de câble de 1500 mm ; réglage de la hauteur sans outil de l'élément acoustique ;

Dessin de fabrication



TASK ACOUSTIC 1200 half square

suspended

059-579226W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.43	0.4	0.73	0.97	1.1	1.2

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

