

MOVE IN 32 round

trimless

063-8111518M 063-8811117 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Demi-encastré
noir | RAL 9005¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
833 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 100 | R_f: 91 | R_{f(1-15)}: 89
MR 0.59 | MDER 0.53

Optique

medium | angle de faisceau 24°
PstLM ≤ 1.0^{2 3 4 5} | SVM ≤ 0.4^{2 3 4 5}

Electrique

non DIM
CP2 | 220-240 V
système 11.7 W | luminaire 8.7 W
luminaire 95 lm/W⁶
36 Vf | 250 mA


Physique

sans bord
diamètre 63 mm | hauteur 92 mm
0.35 kg

Découpe

diamètre 54 mm
épaisseur min. du plafond 9 mm | épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 110 mm


Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	4430	0.42
2	1110	0.83
3	490	1.25
4	280	1.67
5	180	2.09

Dessin de fabrication



¹ Code RAL ² oval lens BO 32 007-1965860

³ wallwasher lens BO 32 007-1965760

⁴ soft lens BO 32 007-1965960

⁵ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁶ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

