

MINO 100 mid lumen

suspended

056-42L5617G



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



Général

| |
|-----------------------------------|
| Plafond Suspendu |
| blanc pur RAL 9010 ¹ |
| IP20 |
| 2400 lm |
| 1630 lm/m |

LED

| |
|--------------------------|
| 4000 K |
| CRI ≥ 80 |
| L90 / 50000 h |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| MR 0.72 MDER 0.66 |

Optique

| |
|---|
| Microprismatic microprismatic |
| UGR ≤ 19 ≥65° <3000 cd/m ² |

Electrique


| |
|-------------------------------|
| non DIM |
| CP1 220-240 V |
| système 19.2 W |
| système 125 lm/W ² |
| 13 W/m |

Physique


| |
|---|
| câble 1500 mm |
| longueur 1488 mm largeur 102 mm hauteur 82 mm |
| 5.5 kg |

¹ Code RAL
² y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

