

FRAME 100 mid lumen

trim

052-43L8517Z



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

blanc , RAL9016 ¹ _____

1590 lm/m _____

IP20 _____

3730 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optique

Microprismatic _____

UGR < 19 _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

Electrique

non DIM _____

31 W _____

CP1 220-240V _____

120 lm/W _____

13 W/m _____

Physique

bord _____

longueur 2368 mm _____

largeur 120 mm _____

hauteur 82 mm _____

8.1 kg _____

Découpe

longueur 2356 mm _____

largeur 108 mm _____

épaisseur min. du plafond 8 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrement 108 mm _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

