

# CANYON 60 high lumen

trim offset

052-52M2538H



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



--	--	--	--

## Général

Plafond , Encastré
noir , RAL9005 <sup>1</sup>
1300 lm/m
IP20
Résistant aux impacts de balles et ballons DIN 18032-3
744 lm

## LED

3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

## Optique

High Performance Opal
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2
13.8 W
CP1 220-240V
54 lm/W
1 DALI Addr.
24 W/m

## Physique


bord
longueur 593 mm
largeur 78 mm
hauteur 113 mm
1.85 kg

## Découpe

longueur 586 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 138 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

