

CANYON 60 mid lumen

trim offset

052-52L4518Z



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Encastré _____

noir , RAL9005 ¹ _____

881 lm/m _____

IP20 _____

Résistant aux impacts de balles et ballons DIN 18032-3 _____

1030 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.54 _____

MDER 0.49 _____

Optique

Microprismatic _____

UGR < 19 _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

15.3 W _____

CP1 220-240V _____

67 lm/W _____

13 W/m _____

Physique

bord _____

longueur 1193 mm _____

largeur 78 mm _____

hauteur 113 mm _____

3.7 kg _____

Découpe

longueur 1186 mm _____

largeur 70 mm _____

épaisseur min. du plafond 8 mm _____


épaisseur max. du plafond 25 mm _____

profondeur de l'encastrément 138 mm _____

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

