

# MIRA 150 round

trim

052-9323637P




|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |




Spot rond encastrable en fonte d'aluminium injectée ; surface thermolaquée blanc pur ; avec bord continu ; approprié pour une épaisseur de plafond de 2-25 mm ; montage sans outil avec fermeture par ressort à déclic ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; cache en PMMA microprismatique, éclairage parfaitement homogène ; niveau d'éclairage décalé vers l'arrière ; indice de protection IP20 ; CP2 ; 220-240 V ; y compris convertisseur externe pour fente plafond ; commande via DALI-2 ; boîtier de raccordement pour câblage ultérieur, 3 ou 5 bornes, disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



|                 |
|-----------------|
| Projet / Type   |
| Notes           |
| Quantité / Date |

### Général

|                      |
|----------------------|
| Plafond   Encastré   |
| blanc pur   RAL 9010 |
| IP20                 |
| 1620 lm              |

### LED

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| 4000 K                                                              |
| CRI $\geq 90$                                                       |
| L85 / 50000 h                                                       |
| MacAdam initial $\leq 3$ SDCM                                       |
| R <sub>g</sub> : 98   R <sub>f</sub> : 90   R <sub>[-15]</sub> : 88 |
| MR 0.76   MDER 0.69                                                 |

### Optique

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Microprismatic   microprismatic                             |
| PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>   SVM $\leq 0.4$ <sup>2</sup> |

### Electrique

|                               |
|-------------------------------|
| DALI-2   1 DALI Addr.         |
| CP2   220-240 V               |
| pas de lumière d'urgence      |
| système 13.0 W                |
| système 125 lm/W <sup>3</sup> |

### Physique

|                                 |
|---------------------------------|
| bord                            |
| diamètre 150 mm   hauteur 53 mm |
| 0.5 kg                          |

### Découpe

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| diamètre 140 mm                                                  |
| épaisseur min. du plafond 2 mm   épaisseur max. du plafond 25 mm |
| profondeur de l'encastrement 90 mm                               |

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne  
<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

