

# FRAME 100 high lumen

trim

052-43M253GZ



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Encastré	
gris , RAL9006 <sup>1</sup>	
2690 lm/m	
IP20	
1540 lm	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 80	
L90 / 50000 h	
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
MR 0.54	
MDER 0.49	

## Optique

Microprismatic	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	

## Electrique

DALI-2	
13.8 W	
CP1 220-240V	
112 lm/W	
1 DALI Addr.	
24 W/m	

## Physique


bord	
longueur 596 mm	
largeur 120 mm	
hauteur 82 mm	
2.35 kg	

## Découpe

longueur 584 mm	
largeur 108 mm	
épaisseur min. du plafond 8 mm	
épaisseur max. du plafond 25 mm	
profondeur de l'encastrement 108 mm	

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

