




Projet / Type

Notes

Quantité / Date



<b>Général</b>
Plafond / mur , Demi-encastré <sup>1</sup> -Surface <sup>2</sup>
noir , RAL9005 <sup>3</sup>
2130 lm/m
avant IP40 <sup>1</sup> -IP20 <sup>2</sup> , arrière IP20
3890 lm


<b>LED</b>
4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

<b>Optique</b>
High Performance Opal
PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>


<b>Electrique</b>
DALI-2
28.6 W
CP1 220-240V
136 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

<b>Physique</b>
longueur 1830 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
4.3 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
longueur 1843 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> demi-encastré <sup>2</sup> surface <sup>3</sup> Code RAL

<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

