

# MOVE IT 25 S track

## indirect


050-741951G



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



### Général

Plafond , Suspendu \_\_\_\_\_

or , gold dust/RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Couleur intérieure noir \_\_\_\_\_

1670 lm/m \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

6000 lm \_\_\_\_\_

### LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam initial ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_

MR 0.61 \_\_\_\_\_

MDER 0.55 \_\_\_\_\_

### Electrique

non DIM \_\_\_\_\_

51 W \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

118 lm/W \_\_\_\_\_

14 W/m \_\_\_\_\_

### Physique

longueur 3625 mm \_\_\_\_\_

largeur 31 mm \_\_\_\_\_


hauteur 31 mm \_\_\_\_\_

2 kg \_\_\_\_\_


Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; élément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface or ; thermolaqué / anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ;

<sup>1</sup> Code RAL

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage



# MOVE IT 25 S track

## indirect

050-741951G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.96   | 0.92   | 0.87   | 0.83   | 0.8    |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

|                  |                                     |                   |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| MF               | LMF × RSMF × LLMF × LSF             | RSMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance des parois du local |  |  |
| MF               | Facteur de maintenance              | LLMF              | Facteur de maintenance du flux lumineux    |  |  |
| LMF <sup>a</sup> | Facteur de maintenance du luminaire | LSF               | Facteur de survie des lampes               |  |  |

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

### Accessoires de montage

#### CABLE SUSPENSION

| COULEUR | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------|----------------------|
| chrome  | 005-2152110          |
| noir    | 005-2152118          |



#### CANOPY

| COULEUR             | L·L·H (MM) | NUMÉRO(S) ARTICLE(S) |
|---------------------|------------|----------------------|
| blanc signalisation | 90-90-22   | 005-2311717          |
| Noir profond        | 90-90-22   | 005-2311718          |



# MOVE IT 25 S track indirect

050-741951G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires électriques

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COULEUR  
chrome  
noir

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2011310  
050-2011318



### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2031230



### POWER SUPPLY INTRACK

L-L-H (MM)  
403-26-46  
403-26-46

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2071038  
050-2071138



### POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-H (MM)  
163-43-32  
350-30-18  
350-30-18  
400-40-22  
252-90-44

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
002-62133  
002-62134  
002-62135  
002-62139  
002-60320



### DALI-2 SELV DEVICE

TYPE  
unité de contrôle

L-L-H (MM)  
213-37-25

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2061130



### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

L-L-H (MM)  
125-28-45

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2063178



### POWER FEEDER UNIT

TYPE  
DALI-2

L-L-H (MM)  
78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2024130



## Accessoires électriques

### POWER FEEDER UNIT

TYPE  
non DIM  
DALI-2

L-L-H (MM)  
78-28-6  
78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-2020110  
050-2020130



# MOVE IT 25 S track

## indirect

050-741951G



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

### Accessoires électriques en option

#### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)  
60-125-100  
100-125-120

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
005-6220110  
005-6220210



#### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-H (MM)  
72-90-63

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
005-6520210



### Accessoires optiques

#### BLIND COVER

TYPE  
1217 mm  
2417 mm  
3622 mm

COULEUR  
Noir profond  
Noir profond  
Noir profond

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-7004008  
050-7008008  
050-7009008



#### END CAPS

TYPE  
1 paire  
1 paire  
1 paire  
1 paire

COULEUR  
Noir profond  
or / noir  
blanc/noir  
couleurs spéciales

L-L-H (MM)  
31-31-3  
31-31-3  
31-31-3  
31-31-3

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)  
050-7310008  
050-731000G  
050-731000P  
050-731000X

