

# MOVE IT 25 S track

indirect

050-741251X



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



### Général

Plafond , Suspendu

couleurs spéciales , special colours/RAL9005 <sup>1</sup>

Couleur intérieure noir

1330 lm/m

IP20

648 lm

### LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Electrique

non DIM

6.2 W

CP3 48V

105 lm/W

13 W/m

### Physique

longueur 620 mm


largeur 31 mm

hauteur 31 mm

0.5 kg

<sup>1</sup> Code RAL

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage



[\*050-741251X\*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.  
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com