

MOVE IT 25 S track corner

indirect

050-741103P



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Plafond , Suspendu
blanc , RAL9016/RAL9005 ¹
Couleur intérieure noir
1730 lm/m
IP20
1550 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.61
MDER 0.55

Electrique


DALI-2 contrôle unique
13.1 W
CP3 48V
118 lm/W
15 W/m

Physique


longueur 637 mm
largeur 610 mm
hauteur 31 mm
0.85 kg

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[050-741103P] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

06.05.2024