

MOVE IT 25 track indirect


050-740851P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu
blanc , RAL9016/RAL9005 ¹
Couleur intérieure noir
1700 lm/m
IP20
3890 lm

LED

3000 K
CRI \geq 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial \leq 3 SDCM
R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.61
MDER 0.55

Electrique

non DIM
33 W
CP3 48V
118 lm/W
14 W/m


Physique

longueur 2420 mm
largeur 31 mm
hauteur 60 mm
2,6 kg

Profil extrudé en aluminium avec 28mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; élément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam \leq 3 SDCM ; CRI \geq 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface blanc ; thermolaqué / anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ;

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

