

# MOVE IT 25 track indirect

050-7404538



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Suspendu \_\_\_\_\_

noir , RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

1670 lm/m \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

1810 lm \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_

CRI ≥ 90 \_\_\_\_\_

L80 / 50000 h \_\_\_\_\_

MacAdam initial ≤ 3 SDCM \_\_\_\_\_

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89 \_\_\_\_\_

MR 0.61 \_\_\_\_\_

MDER 0.55 \_\_\_\_\_

## Electrique

DALI-2 contrôle unique \_\_\_\_\_

15.3 W \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

118 lm/W \_\_\_\_\_

14 W/m \_\_\_\_\_

## Physique

longueur 1220 mm \_\_\_\_\_

largeur 31 mm \_\_\_\_\_

hauteur 60 mm \_\_\_\_\_

1.3 kg \_\_\_\_\_


<sup>1</sup> Code RAL

Profil extrudé en aluminium avec 28mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; élément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires insonorisants à insérer dans le système suspendu MOVE IT disponibles ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# MOVE IT 25 track indirect

050-7404538



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.87	0.83	0.8
LSF	1	1	1	1	1

MF

LMF

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Facteur de maintenance

Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup>

LLMF

LSF

Facteur de maintenance des parois du local

Facteur de maintenance du flux lumineux

Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## Accessoires de montage

### FLEX NODE CONNECTOR

TYPE	COULEUR	Ø (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
suspendu   câble chrome	blanc signalisation	64	050-2033137
suspendu   câble chrome	Noir profond	64	050-2033138
suspendu   câble chrome	couleurs spéciales	64	050-203313X
suspendu   câble noir	blanc signalisation	64	050-2033147
suspendu   câble noir	Noir profond	64	050-2033148
suspendu   câble noir	couleurs spéciales	64	050-203314X
suspendu   câble chrome	blanc signalisation	64	050-2022237
suspendu   câble chrome	Noir profond	64	050-2022238
suspendu   câble chrome	couleurs spéciales	64	050-202223X
suspendu   câble noir	blanc signalisation	64	050-2022247
suspendu   câble noir	Noir profond	64	050-2022248
suspendu   câble noir	couleurs spéciales	64	050-202224X

### FLEX NODE END CAP

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
connecteur électrique incl.	Noir profond	050-7300108
connecteur électrique incl.	blanc/noir	050-730010P
connecteur électrique incl.	couleurs spéciales	050-730010X

## Accessoires de montage

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	050-2011310
noir	050-2011318

### MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SURFACE

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2011410

### MECHANICAL & ELECTRICAL LINEAR CONNECTOR

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2031230



# MOVE IT 25 track indirect

050-7404538



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Accessoires de montage

### CABLE SUSPENSION

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
chrome	005-2152110
noir	005-2152118



### CANOPY

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	90-90-22	005-2311717
Noir profond	90-90-22	005-2311718



## Accessoires électriques

### POWER FEEDER UNIT

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
non DIM	78-28-6	050-2020110
DALI-2	78-28-6	050-2020130



## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY INTRACK

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
403-26-46	050-2071038
403-26-46	050-2071138



## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY SURFACE

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
blanc signalisation	305-144-54	050-2055117
Noir profond	305-144-54	050-2055118
blanc signalisation	305-144-54	050-2055137
Noir profond	305-144-54	050-2055138
blanc signalisation	455-104-40	050-2055417
Noir profond	455-104-40	050-2055418
blanc signalisation	455-104-40	050-2055437
Noir profond	455-104-40	050-2055438
blanc signalisation	455-104-40	050-2055217
Noir profond	455-104-40	050-2055218
blanc signalisation	455-104-40	050-2055237
Noir profond	455-104-40	050-2055238
blanc signalisation	455-104-40	050-2055517
Noir profond	455-104-40	050-2055518
blanc signalisation	455-104-40	050-2055537
Noir profond	455-104-40	050-2055538
blanc signalisation	305-144-54	050-2055317
Noir profond	305-144-54	050-2055318
blanc signalisation	305-144-54	050-2055337
Noir profond	305-144-54	050-2055338



# MOVE IT 25 track indirect

050-7404538



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

## Accessoires électriques

### POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
163-43-32	002-62133
350-30-18	002-62134
350-30-18	002-62135
400-40-22	002-62139
252-90-44	002-60320

## Accessoires électriques en option

### DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
72-90-63	005-6520210

### DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
60-125-100	005-6220110
100-125-120	005-6220210

## Accessoires électriques

### DALI-2 SELV DEVICE

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
unité de contrôle	213-37-25	050-2061130

### DALI DAYLIGHT & MOVEMENT SENSOR

L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
125-28-45	050-2063178

## Accessoires optiques

### BLIND COVER

TYPE	COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1217 mm	Noir profond	050-7004008
2417 mm	Noir profond	050-7008008
3622 mm	Noir profond	050-7009008

### END CAPS

TYPE	COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	Noir profond	60-31-3	050-7300008
1 paire	or / noir	60-31-3	050-730000G
1 paire	blanc/noir	60-31-3	050-730000P
1 paire	couleurs spéciales	60-31-3	050-730000X

