



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Demi-encastré<sup>1</sup>-Surface<sup>2</sup>  
noir , RAL9005<sup>3</sup>  
2030 lm/m  
avant IP40<sup>1</sup>-IP20<sup>2</sup> , arrière IP20  
1240 lm

LED

4000 K  
CRI ≥ 80  
L90 / 50000 h  
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
MR 0.72  
MDER 0.66

Optique

Jut-Out  
PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>


Electrique

DALI-2  
10.8 W  
CP1 220-240V  
115 lm/W  
1 DALI Addr.  
18 W/m


Physique

longueur 613 mm  
largeur 89 mm  
hauteur 38 mm  
1.8 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Découpe

longueur 626 mm  
largeur 70 mm  
épaisseur min. du plafond 12.5 mm  
profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> demi-encastré <sup>2</sup> surface <sup>3</sup> Code RAL  
<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

