



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



<b>Général</b>
Plafond / mur , Demi-encastré
blanc , RAL9010 <sup>1</sup>
1920 lm/m
avant IP40 , arrière IP20
1170 lm


<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.54
MDER 0.49

<b>Optique</b>
Jut-Out
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


<b>Electrique</b>
DALI-2
10.8 W
CP1 220-240V
108 lm/W
1 DALI Addr.
18 W/m

<b>Physique</b>
longueur 618 mm
largeur 89 mm
hauteur 38 mm
2.15 kg

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



<b>Découpe</b>
longueur 626 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage

