

MOVE IT 25 track corner indirect

050-740103P



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Suspendu

blanc , RAL9016/RAL9005 ¹

Couleur intérieure noir

1730 lm/m

IP20

1550 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Electrique

DALI-2 contrôle unique

13.1 W

CP3 48V

118 lm/W

15 W/m

Physique

longueur 637 mm

largeur 610 mm


hauteur 60 mm

1.4 kg


¹ Code RAL

Connecteur d'angle 90° ; Profil extrudé en aluminium avec 28mm de largeur de joint ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm comme accessoire) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; élément à lumière indirecte recouvert d'un cache-lentille opale ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface blanc ; thermolaqué / anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse non remplaçable ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

