



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond / mur, Demi-encastré<sup>1</sup>-Surface<sup>2</sup>blanc, RAL9010<sup>3</sup>

1920 lm/m

avant IP40<sup>1</sup>-IP20<sup>2</sup>, arrière IP20

1170 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Optique

Jut-Out

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>

## Electrique

DALI-2

10.8 W

CP1 220-240V

108 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

## Physique


longueur 613 mm

largeur 89 mm


hauteur 38 mm

1.8 kg

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Découpe

longueur 626 mm

largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm

profondeur de l'encastrement 13 mm

<sup>1</sup> demi-encastré <sup>2</sup> surface <sup>3</sup> Code RAL<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage

