


# LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8218637G 051-8920248



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



↑ IP20 ↓ IP40	220-240V	☀️	X-PERT
------------------	----------	----	--------

## Général

Plafond / mur , Surface <sup>1</sup> -Demi-encastré <sup>2</sup>
noir , RAL9005 <sup>3</sup>
2010 lm/m
avant IP20 <sup>1</sup> -IP40 <sup>2</sup> , arrière IP20
4910 lm

## LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.66

## Optique

Microprismatic
UGR < 19
PstLM ≤ 1.0 <sup>4</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>4</sup>

## Electrique

DALI-2
38 W
CP1 220-240V
129 lm/W
1 DALI Addr.
16 W/m

## Physique

longueur 2438 mm
largeur 89 mm
hauteur 28 mm
5.5 kg

## Découpe


longueur 2451 mm
largeur 70 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
profondeur de l'encastrément 13 mm

<sup>1</sup> surface <sup>2</sup> demi-encastré <sup>3</sup> Code RAL  
<sup>4</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

