

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 45


050-3214D38H



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail _____

noir , RAL9005 ¹ _____

1820 lm/m _____

IP20 _____

2190 lm _____

LED

tunable white _____

2700 K - 5000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L90 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 0 - aucun risque _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 89 , R_{f(1-15)}: 87 _____

MR 0.95 _____

MDER 0.86 _____

Optique

High Performance Opal _____

Electrique

DALI-2 contrôle unique _____

28.6 W _____

CP3 48V _____

77 lm/W _____

1 DALI Addr. _____

24 W/m _____

Physique

longueur 1205 mm _____


largeur 43 mm _____

hauteur 48 mm _____


1.1 kg _____

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



["050-3214D38H"] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

15.05.2024