

MOVE IT 25 S trimless track


050-7212018



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; convient à encastrément sans bord en plafond en placoplâtre ; approprié pour montage au plafond ou mural ; convient à des épaisseurs de plafond 12,5 mm ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; surface noir anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; accessoires présentés séparément ;

Dessin de fabrication



Général

Plafond | Encastré

noir | RAL 9005 ¹

IP20

Electrique

non DIM

CP3 | 48 V

Physique

longueur 617 mm | largeur 105 mm | hauteur 31 mm

0.68 kg

Découpe

longueur 621 mm | largeur 62 mm

profondeur de l'encastrément 80 mm

¹ Code RAL

Notice de montage



MOVE IT 25 S trimless track

050-7212018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires électriques

LINEAR CONNECTOR

L-L-H (MM)
100-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2031130



LINEAR CONNECTOR FLEXIBLE

L-L-H (MM)
78-28-6
78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2032110
050-2032130



MECHANICAL LINEAR CONNECTOR SET

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2011110

MECHANICAL
80

MECHANICAL
80

Accessoires électriques

POWER FEEDER UNIT

L-L-H (MM)
78-28-6
78-28-6
78-28-6

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2020110
050-2020130
050-2024130



POWER SUPPLY INTRACK

TYPE

avec câble 2000 mm
avec câble 2000 mm

L-L-H (MM)
403-26-46
403-26-46

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
050-2071038
050-2071138



POWER SUPPLY EXTERNAL

L-L-H (MM)
163-43-32
350-30-18
350-30-18
400-40-22
252-90-44

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
002-62133
002-62134
002-62135
002-62139
002-60320



Accessoires électriques en option

DIN RAIL POWER SUPPLY PRO

L-L-H (MM)
60-125-100
100-125-120

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
005-6220110
005-6220210



DIN RAIL POWER SUPPLY

L-L-H (MM)
72-90-63

NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
005-6520210



[050-7212018] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

16.06.2025

MOVE IT 25 S trimless track

050-7212018



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Accessoires optiques

END CAPS

TYPE	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
1 paire	54-31-2	050-7210008



BLIND COVER

COULEUR	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
noir profond	050-7004008
noir profond	050-7008008
noir profond	050-7009008

