



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

**Général**

Plafond , Rail

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

Réflecteur chrome

IP20

3110 lm

insert optique 122 lm/W<sup>2</sup>**LED**

4000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 94 , R<sub>f</sub>: 87 , R<sub>(f-15)</sub>: 86

MR 0.8

MDER 0.72

**Optique**

symmetric

angle de faisceau 55°

UGR ≤ 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m<sup>2</sup>P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>3</sup>SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>**Electrique**

DALI-2

48 V

luminaire 30 W

insert optique 25.5 W

CP3

1 DALI Addr.



**Physique**

longueur 381 mm

largeur 43 mm

hauteur 48 mm

0.52 kg

<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)**Répartition de la lumière****Dessin de fabrication****Notice de montage****Calculateur d'éclairage**