

TULA micro suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0715D34M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Suspendu

chrome

IP20

274 lm

insert optique 67 lm/W¹

LED

tunable white | 2200 K - 4000 K

CRI ≥ 90

L95 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 99 | R_f: 91 | R_{f(-15)}: 88

MR 0.83 | MDER 0.75

Optique

medium | angle de faisceau 21°

PstLM ≤ 1.0² | SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2 DT8

CP3 | 48 V

luminaire 5.4 W

insert optique 4.1 W

Physique

diamètre 47 mm | hauteur 300 mm


0.45 kg

1500 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



medium 21°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1390	0.38
2	350	0.76
3	150	1.14
4	90	1.52
5	60	1.90

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage



[050-0715D34M] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

21.06.2025