

TULA micro suspended

MOVE IT 25 / 25 S / 45

050-0715438M



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond | Suspendu
noir profond | RAL 9005
IP20
972 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 96 | R_f: 90 | R_[1-5]: 88
MR 0.55 | MDER 0.5

Optique

medium | angle de faisceau 25°
PstLM ≤ 1.0 ^{1 2 3 4} | SVM ≤ 0.4 ^{1 2 3 5}

Electrique

DALI-2 | 1 DALI Addr.
CP3 | 48 V
luminaire 14.1 W
luminaire 69 lm/W⁶

Physique

diamètre 47 mm | hauteur 300 mm
0.45 kg
1500 mm

¹ soft lens BO 45 007-1965980

² wallwasher lens BO 45 007-1965780


³ oval lens BO 45 007-1965880

⁴ Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

⁵ y compris la prise en compte des pertes optiques et des pertes de l'unité de contrôle interne

⁶ y compris la prise en compte des pertes optiques.


Répartition de la lumière



medium 25°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	4200	0.44
2	1050	0.89
3	470	1.33
4	260	1.78
5	170	2.22

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

